

# Produktsicherheitsinformationen

## Rocholz Lochrückwand System Flex, 800 x 100 mm, flexibel höheneinstellbar

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Rocholz GmbH, Nevigeser Str. 240-242, 42553 Velbert, Deutschland

**E-Mail:** info@rocholz.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 155358, 155357, 155356, 155351, 155350, 155349

### Sicherheitshinweise:

- Benutzeranleitung vor der Verwendung lesen.
- Die Lochrückwand muss sicher an den Aufbauprofilen montiert werden, sicherstellen, dass die Rückwand sicher in die Profilmutter eingebaut ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Die maximale Traglast nicht überschreiten; Überladung vermeiden, um ein Umkippen oder Brechen zu verhindern.
- Nicht an scharfen Kanten und Ecken arbeiten, um Verletzungen zu vermeiden; Schutzmaßnahmen ergreifen.
- Bei Beschädigungen das Produkt nicht verwenden und den Hersteller kontaktieren.
- Die Lochrückwand ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet und sollte außerhalb ihrer Reichweite gehalten werden. Kinder von der Nutzung fernhalten, da Kleinteile im Montagebereich vorhanden sein können.
- Vor dem Anbau sicherstellen, dass die Lochrückwand korrekt in die Systemnut eingeschraubt und alle Teile fest und sicher befestigt sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Befestigungen der Lochrückwand, um ein ungewolltes Abfallen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Sicherstellen, dass die Montage gemäß den Anweisungen erfolgt, um Stabilität zu gewährleisten. Das Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch gemäß den Anweisungen zu verwenden.
- Für Aufstellung in gewerblichen Bereichen mit geeigneten Sicherheitsmaßnahmen sorgen.
- Die Lochrückwand ist nur für Innenanwendungen vorgesehen und nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen geeignet.
- Vermeidung von Stromschlägen durch unsachgemäßen Gebrauch, wenn elektrische Komponenten integriert sind.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren aufgrund von Kleinteilen.
- Vermeidung von Verletzungen beim Anbringen oder Abnehmen der Lochrückwand.