

Produktsicherheitsinformationen

Schraubregal WR, 5 Fachböden, Tiefe wahlweise 300 bis 800 mm, Breite 1300 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: Julius vom Hofe GmbH & Co. KG, Bromberger Straße 4, 58511 Lüdenscheid, Deutschland
E-Mail: info@hofe.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 123887, 123885, 123883, 123881, 123879, 123877, 123875, 123873, 123871, 123869

Sicherheitshinweise:

- Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
- Die maximale Fachlast beträgt 125 kg pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last und darf nicht überschritten werden.
- Die maximale Feldlast beträgt 625 kg bei gleichmäßig verteilter Last und darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und tragen Sie geeignete Sicherheitskleidung während der Montage.
- Die Stabilität von Regalen regelmäßig überprüfen, insbesondere nach Änderungen der Beladung oder ungleichmäßiger Lastverteilung.
- Sichern Sie die Regale gemäß den Anweisungen des Herstellers, einschließlich der Verwendung von Eckplatten zur Stabilisierung.
- Regale bei Verwendung im gewerblichen Bereich regelmäßig auf Stabilität prüfen.
- Stabile Montage und Verwendung gemäß Anleitung sicherstellen, um Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- Fachböden sind im Abstand von 25 mm in der Höhe verstellbar und müssen korrekt fixiert sein, um Gleichmäßigkeit der Gewichtsverteilung zu gewährleisten.
- Die Verwendung des Regals darf nur unter stabilen Bedingungen erfolgen.
- Vor der Montage sicherstellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Herstelleranweisungen und Sicherheitsinformationen müssen in leicht verständlicher Sprache bereitgestellt werden.
- Bei unsachgemäßer Montage kann das Regal kippen; korrekte Montage beachten.