

Produktsicherheitsinformationen

Kragarmregal KRM, einseitig, 3 Regalhöhen und -längen, Kragarmlänge 400 o. 500 mm

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 120716, 120715, 120714, 120712, 120711, 120710, 120708, 120707, 120706, 120704, 120703, 120702, 120700, 120699, 120698, 120696, 120695, 120694

Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass die Gesamtlast gleichmäßig verteilt ist und die maximale Traglast von 2300 kg pro Ständerseite nicht überschritten wird.
- Die maximale Belastung pro Kragarm nicht überschreiten: 350 kg bei 400 mm Länge und 300 kg bei 500 mm Länge.
- Kragarmregal bördlich nur für die Lagerung von Materialien verwenden, die die zulässige Belastbarkeit nicht überschreiten.
- Regal muss stabil auf einem ebenen Boden verankert werden, um Kippen zu verhindern.
- Bei der Montage geeignete Schutzkleidung tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Regelmäßig auf Stabilität und Beschädigungen prüfen und die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Bodenanker und Kreuzverbände gemäß Anleitung einsetzen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
- Geeignete Hilfsmittel beim Verstellen der Kragarme verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzung nur durch geschultes Personal, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Das Regal nicht als Leiter oder für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die eingesetzten Materialien den Eigenschaften des Regals entsprechen und keine Überlastung entsteht.
- Halten Sie das Regal sauber und frei von Hindernissen, um Stolperunfälle zu vermeiden.
- Schutzkleidung tragen (z.B. Handschuhe, Sicherheitsschuhe), besonders bei der Montage und beim Umgang mit schweren Materialien.
- Sicherstellen, dass alle Teile korrekt montiert sind und die Stabilität des Regals nicht beeinträchtigen.
- Sicherstellen, dass bauliche Änderungen immer in Übereinstimmung mit den technischen Standardrichtlinien ausgeführt werden.