

# Produktsicherheitsinformationen

## Kreuzverband KRM, Achsmaß 600 bis 1500 mm, Ständerhöhe 2000 bis 3000 mm

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 123957, 123956, 123955, 123954, 123953, 123952, 123951, 123950, 123949, 123948, 123947, 123946, 123945, 123944, 123943

### Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass Kreuzverbände korrekt installiert sind, um die Stabilität der Regale zu gewährleisten. Regelmäßig auf Beschädigung oder Verschleiß kontrollieren, insbesondere bei Nutzung schwerer Lasten.
- Vermeiden Sie Überlastung der Regale, da dies zu Instabilität oder Umkippen führen kann. Maximale Gewichtsbelastung beachten.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial und gemäß Montagerregeln, um eine sichere Installation zu gewährleisten. Vor der Installation auf Vollständigkeit und Sitz prüfen.
- Vermeidung von Verletzungen durch Sicherheitskleidung: Handschuhe und Schutzbrillen tragen, vor scharfen Kanten und Metalloberflächen schützen.
- Stellen Sie sicher, dass Kreuzverbände KRM in jedem vierten Regalfeld und für die vorgesehenen Regaltypen korrekt installiert werden, um Stabilitätsrisiken zu verhindern.
- Erstickungsgefahr: Befestigungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Achsmaß- und Ständerhöhe des Produkts beachten und keine unsachgemäßen Modifikationen vornehmen, um strukturelle Schwächen zu vermeiden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Standsicherheit der Regale nach Veränderungen in der Belastung oder Nutzung.
- Anleitungen zur sicheren Handhabung und Montage sind aufmerksam zu befolgen, um ein Umfahren der Regale zu verhindern.
- Produkt ist vorrangig für die Verwendung als Zubehör zu Kragarmregalen KRM gedacht, nicht als eigenständiges Produkt.