

# Produktsicherheitsinformationen

## Kragarmregal KRM, doppelseitig, 3 Regalhöhen und -längen, Kragarmlänge 400 o. 500 mm

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 120740, 120739, 120738, 120736, 120735, 120734, 120732, 120731, 120730, 120728, 120727, 120726, 120724, 120723, 120722, 120720, 120719, 120718

### Sicherheitshinweise:

- Regale regelmäßig auf Stabilität und Abnutzung überprüfen.
- Belastungsgrenzen einhalten: Maximal 2300 kg pro Ständerseite; Kragarme max. 350 kg bei 400 mm, 300 kg bei 500 mm.
- Gleichmäßige Lastverteilung auf Kragarme sicherstellen, um Kippen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Regale auf stabilem, ebenem Untergrund aufstellen und Bodenanker sowie Kreuzverbände gemäß Anleitung installieren.
- Schutzkleidung wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe bei Montage und Handhabung von schweren Materialien tragen.
- Alle Teile korrekt montieren und sichern; keine unsicheren Positionen beim Arbeiten einnehmen.
- Ungeeignete Personen, insbesondere Kinder, vom Regal fernhalten.
- Regale nur mit den für Kragarmlängen und Tragfähigkeit geeigneten Materialien belasten.
- Sicherheits- und Montageanweisungen in verständlicher Sprache bereitstellen und befolgen.
- Unsachgemäße Nutzung oder Überlastung vermeiden, da Umkippen und Verletzungsgefahr besteht.