

Produktsicherheitsinformationen

Kragarmregal-Anbaufelder KRM, einseitig, 3 Regalhöhen, Kragarmlänge 400 o. 500 mm

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 120717, 120713, 120709, 120705, 120701, 120697

Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastbarkeit: Nicht mehr als 2300 kg pro Ständerseite bei gleichmäßiger Lastverteilung lagern.
- Kragarm nicht überlasten: Bis zu 350 kg für Kragarmlängen von 400 mm und bis zu 300 kg für Kragarmlängen von 500 mm.
- Beim Umgang mit hohen Lasten geeignete Schutzausrüstungen tragen.
- Sicherer Aufenthalt: Nicht unter dem Regal stehen, während es beladen oder entladen wird.
- Installation der Bodenanker empfohlen: Um die Stabilität der Regale zu gewährleisten. Sicherstellen, dass die Bodenanker korrekt befestigt sind.
- Regal stabil montieren, um ein Umkippen zu verhindern. Bei unsachgemäßer Montage kann das Regal umkippen und Verletzungen verursachen.
- Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung überprüfen.
- Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
- Regale nur für die vorgesehenen Materialien und Anwendungen nutzen; nicht für Flüssigkeiten oder instabile Objekte verwenden.
- Produkt nur für autorisierte Personen zugänglich machen.
- Das maximale Gewicht von 2300 kg pro Ständerseite nicht überschreiten.
- Die Regalhöhe beträgt 2000 mm und sollte nicht ohne geeignete Stützkonstruktion verwendet werden.
- Kragarmregale regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen, um die empfohlene Belastung nicht zu überschreiten.
- Achten Sie darauf, die Last gleichmäßig zu verteilen, um Instabilität zu vermeiden.
- Vor dem Gebrauch alle Komponenten ordnungsgemäß montieren und überprüfen.
- Nur die im Lieferumfang enthaltenen Montagekomponenten verwenden.
- Produkt nicht in der Nähe von Zugängen oder Verkehrsbereichen aufstellen.