

Produktsicherheitsinformationen

Palettenregale PR 600, Grundfeld, H 2500 bis 5800 mm, Traversen 2 bis 4, B 2700 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
E-Mail: info@ssi-schaefer.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 127896, 127837, 127836, 127835, 127834, 127833, 127832, 127831, 127830, 127829, 127828, 127827, 127826, 127825

Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastung beachten: Das Regal ist für eine Tragfähigkeit von 800 kg oder 1000 kg ausgelegt, je nach Modell. Überschreiten Sie diese nicht.
- Verwenden Sie geeignete Hebe- und Transportmittel aufgrund des hohen Gewichts der Paletten. Sicherheitshinweis für die Benutzung von Gabelstaplern beachten.
- Bei der Montage sicherstellen, dass Traversen ordnungsgemäß installiert und gesichert sind. Regale müssen fest und stabil montiert sein.
- Überprüfen Sie das Regal regelmäßig auf Stabilität, Verschleiß und Beschädigungen. Führen Sie Inspektionen der Schraubverbindungen durch.
- Beeinträchtigungen der Stabilität vermeiden: Schwere Lasten unten lagern und Gewichtsverteilung gleichmäßig sicherstellen.
- Regalrahmen vor der Montage vollständig prüfen und sicherstellen, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Das Regal nur in der vorgesehenen Konfiguration und auf einem stabilen, ebenen Boden nutzen.
- Montage und Nutzung gemäß den Sicherheitsanweisungen des Herstellers ausführen.
- Regal nicht überladen und seine Struktur nicht beschädigen. Die maximale Höhe von 5800 mm nicht überschreiten.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Helm, Handschuhe) während der Montage und Handhabung schwerer Paletten.
- Nur für die Lagerung von Paletten konzipiert. Geeignete und zugelassene Paletten verwenden.
- Geeignete Anwendungsbedingungen: Nicht in feuchten oder extremen Umgebungen verwenden. Material ist verzinkt und kann scharfe Kanten aufweisen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in der Nähe des Regals spielen; Gefährdung durch Quetschen während des Be- und Entladens.
- Betreiber des Regals sollten eine sachgemäße Schulung erhalten, um sichere Bedienpraktiken zu gewährleisten.