

# Produktsicherheitsinformationen

## Palettenregale PR 600, Anbaufeld, H 2500 bis 5800 mm, Traversen 2 bis 4, B 1900 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland  
**E-Mail:** info@ssi-schaefer.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 127940, 127939, 127938, 127937, 127936, 127935, 127934, 127933, 127932, 127931, 127930, 127929, 127928, 127927

### Sicherheitshinweise:

- Maximale Traglast: 800 kg pro Palette oder 1000 kg gesamt nicht überschreiten.
- Regal an einer stabilen, ebenen Oberfläche aufstellen und an der Wand befestigen, um Umkippen zu verhindern.
- Regale regelmäßig auf Stabilität und Beschädigungen überprüfen, insbesondere Rahmen und Traversen.
- Nur für gewerbliche Nutzung geeignet und nicht für Kinder zugänglich machen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung bei der Handhabung schwerer Lasten.
- Bei der Montage und Verwendung alle Sicherheitshinweise und Anleitungen beachten.
- Regal nicht überladen oder über die empfohlene Höhe hinaus stapeln.
- Belastung gleichmäßig auf Traversen verteilen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Verzinkte Oberflächen schützen, Handschuhe tragen und chemische Kontakte vermeiden.
- Montage von geschultem Personal durchführen lassen, bei Unsicherheiten Fachleute konsultieren.
- Regale auf festen und ebenen Böden anordnen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Regal nur mit empfohlenen Traversen und Zubehör verwenden.
- Schutzmaßnahmen gegen Verletzungen durch scharfe Kanten und quetschende Teile treffen.
- Sicherheitsabstände zu Laufwegen und Fluchtwegen einhalten, keine überstehenden Lasten.
- Bei der Montage sicherstellen, dass alle Schraubverbindungen fest angezogen sind.