

Produktsicherheitsinformationen

Palettenregale PR 600, Anbaufeld, H 2500 - 5800 mm, Feldweite 1900 mm, Traversen 2-4

Hersteller/Verantwortliche Person: Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
E-Mail: info@ssi-schaefer.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 127898, 127863, 127862, 127861, 127860, 127859, 127858, 127857, 127856, 127855, 127854, 127853, 127852, 127851

Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit beachten: nicht mehr als 1000 kg für PR 600 und 800 kg für andere Modelle.
- Regalrahmen vor der Nutzung vollständig und ordnungsgemäß montieren, Beschädigungen prüfen.
- Regale nicht überlasten, um Umkippen oder strukturelle Schäden zu vermeiden; gleichmäßige Gewichtsverteilung auf Traversen sicherstellen.
- Anleitungen und Sicherheitshinweise des Herstellers zur Montage und Nutzung beachten, um Risiken zu minimieren.
- Regal nicht in der Nähe von Heizungen oder offenen Flammen aufstellen. Oberflächenschutz beachten, um Korrosion und Rostbildung zu verhindern.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille) während der Handhabung und Montage verwenden.
- Regale nicht mit übermäßig schweren oder unregelmäßigen Lasten beladen. Auf sichere Lagerung von Paletten und Materialien achten.
- Nicht auf instabilen Untergründen verwenden. Vor der Nutzung die Stabilität der Boden- und Wandverankerungen sicherstellen.
- Für die Be- und Entladung von Paletten geeignete Hilfsmittel verwenden, nicht unter einem belasteten Regal stehen.
- Regelmäßige Überprüfung des Regals auf strukturelle Integrität, Stabilität und Zeichen von Verschleiß oder Beschädigungen durchführen.
- Alle Komponenten vor der Nutzung auf sichtbare Beschädigungen überprüfen.
- Betriebsanweisungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig lesen und beachten, insbesondere für schwere Lasten.
- Nur für den vorgesehenen Gebrauch verwenden, industrielle Nutzung, unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen führen.
- Maximale Höhe und Anzahl der Traversen entsprechend den Montageanleitungen und Spezifikationen beachten.