

Produktsicherheitsinformationen

Regalrahmen PR 600, T 850 o. 1100 mm, H 2500 bis 5800 mm, Stützen 75 o. 100 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
E-Mail: info@ssi-schaefer.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 127824, 127823, 127822, 127821, 127820, 127819, 127818, 127816, 127814, 127812, 127785, 127775, 127773, 127771

Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass der Regalrahmen auf einem stabilen und ebenen Untergrund montiert wird, um Umkippen zu vermeiden.
- Alle Schrauben und Verbindungen müssen fest angezogen sein, um Stabilität zu gewährleisten.
- Die maximale Traglast des Regalrahmens darf nicht überschritten werden, um Überlastung und strukturelle Schäden zu vermeiden.
- Nur für den vorgesehenen Zweck nutzen; der Regalrahmen ist nicht als Kletterhilfe oder Treppe zu verwenden.
- Bei der Montage und Nutzung persönliche Schutzausrüstung tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Regalrahmen sollten nur von geschultem Personal montiert werden, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Regalrahmen regelmäßig auf Stabilität und feste Verbindungen überprüfen, um Sicherheitsrisiken zu mindern.
- Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage und sichere Verbindung der Streben, um Stabilität zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher zusammengebaut und verwendet wird, gemäß den Montageanleitungen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Regalrahmens in feuchten oder korrosiven Umgebungen, um Materialschäden zu verhindern.
- Bei unsachgemäßer Nutzung besteht Verletzungsgefahr durch Umkippen des Regals.
- Halten Sie den Bereich um das Regal frei von Hindernissen und übermäßiger Feuchtigkeit.
- Die Montage- und Sicherheitsanweisungen sollten klar und verständlich in der Produktverpackung enthalten sein, und vor Herstellung und Gebrauch sorgfältig gelesen und befolgt werden.
- Bei Nutzung des Regalrahmens in stark frequentierten Bereichen, ist besondere Vorsicht geboten, mögliche Verletzungsgefahren abzusichern.