

Produktsicherheitsinformationen

Gitterrost, eingelegt, Rahmentiefe 850 o. 1100 mm, lichte Feldweite 1900 o. 2700 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
E-Mail: info@ssi-schaefer.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 127968, 127967, 127762, 127761

Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastung bei gleichmäßig verteilter Last beachten und nicht über die angegebenen Belastungswerte hinaus belasten.
- Nicht über die lichten Feldweiten hinaus belasten.
- Sturzgefahr bei unsachgemäßer Verwendung oder Überladung vermeiden.
- Nur für den vorgesehenen Einsatzzweck verwenden.
- Die Montageanleitung, Sicherheitsinformationen und Anweisungen müssen in verständlicher Sprache beachtet werden.
- Regelmäßige Inspektion auf Beschädigungen oder Abnutzungen durchführen und den Einsatz von beschädigten oder deformierten Gitterrosten vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Gitterrost korrekt zwischen den Traversen eingelegt ist und gesicherte Stabilität der Traversen vor der Verwendung überprüfen.
- Gitterrost nur in den vorgesehenen Regalen verwenden, geeignet für Palettenregal PR 600.
- Die Gitterroste sind für Palettenregale vorgesehen; nur in Kombination mit geeigneten Traversen verwenden.
- Beachten Sie die Maschenweite, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände zwischen die Gitterroste fallen können.