

# Produktsicherheitsinformationen

## Schwerlast-Steckregal-Grundfelder mit Rohrgitterböden, 1260 mm breit

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Man Orga, Apothekerstraße 21, 59755 Arnsberg, Deutschland  
**E-Mail:** contact@manorga.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 33440, 33439, 33438, 33413, 33412, 33411, 33394, 33393, 33392

### Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass die maximale Fachlast von 500 kg und die maximale Feldlast von 2500 kg nicht überschritten werden.
- Das Regal nur auf ebenem, festem Untergrund und stabilen Böden aufstellen, um Umkippen zu vermeiden.
- Die Montage gemäß den Anweisungen des Herstellers ausführen, um die Stabilität des Regals sicherzustellen.
- Vermeiden Sie das Überladen und stellen Sie sicher, dass die Last gleichmäßig verteilt ist, um Wanken oder Umkippen zu verhindern.
- Das Regal regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung überprüfen, insbesondere an Verbindungselementen und der Struktur.
- Das Produkt muss unzugänglich für Kinder aufgestellt werden, um Verletzungen durch Stürze oder Quetschungen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen 8 mm Spanplatten je Boden zur zusätzlichen Stabilität und zum Schutz des Regals.
- Halten Sie das Regal von Flüssigkeiten und direkter Sonneneinstrahlung fern, um die Lebensdauer der Beschichtung zu verlängern.
- Achten Sie darauf, dass vor der Nutzung die gesamte Betriebsanleitung gründlich gelesen wird und Schutzkleidung beim Umgang mit schweren Lasten getragen wird.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage geeignete Werkzeuge verwendet werden und die Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Verwendung in nicht stabilen oder feuchten Umgebungen erfordert eine gesonderte Prüfung, um Stabilitätsrisiken und Korrosion zu vermeiden.