

# Produktsicherheitsinformationen

## Sicherheitsschrank Typ 90 Asecos XL-CLASSIC-90, Flügeltüren mit Türfeststellanlage, mit Regalsystem oder Gitterrost, 66-235 I

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 137894, 137892, 137889

### Sicherheitshinweise:

- Gefahrstoffe sicher lagern und alle gesetzlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung einhalten.
- Vermeidung von Gefahren: Schrank nur für die vorgesehenen Gefahrstoffe nutzen.
- Brandgefahr reduzieren: Sicherheitsschrank für brennbare Stoffe nutzen, brennbare Materialien fernhalten.
- Schrank ist feuerbeständig mit mindestens 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit im Brandfall.
- Zugangskontrolle: Abschließbare Flügeltüren mit Zylinderschloss schützen vor unbefugtem Zugriff.
- Luftwechsel gewährleisten: Be- und Entlüftungssystem korrekt anschließen.
- Erdung notwendig: Verwenden Sie den Erdungsanschluss innen und außen zur elektrischen Sicherheit.
- Optimale Traglast beachten: Traglast des Gitterrosts beträgt 850 kg/m<sup>2</sup>, Fachboden 75 kg.
- Schrank auf stabilem Untergrund aufstellen: Schrankgewicht bis zu 1150 kg erfordert stabilen Standort.
- Vermeidung von Überlastungen: Die Traglasten der Fächer und des Gitterrosts nicht überschreiten.
- Sichere Handhabung: Flügeltüren mit Feststellanlage für sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde.
- Schrank regelmäßig auf Schäden prüfen: Beschädigungen umgehend reparieren oder den Schrank aus dem Verkehr ziehen.