

Produktsicherheitsinformationen

Mobile Tankanlage Benzin-Trolley, 60 l oder 95 l, Handpumpe o. Elektropumpe 12V, Schlauch 2,7/3,2 m

Hersteller/Verantwortliche Person: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland

E-Mail: kontakt@cemo-group.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 138560, 138559, 138558, 138557

Sicherheitshinweise:

- Vor Gebrauch des Produkts gründlich die Bedienungsanleitung lesen.
- Die mobile Tankanlage nicht überfüllen, um ein Überlaufen und eine mögliche Brandgefahr zu verhindern (Maximale Füllmenge: 60 l oder 95 l).
- Die mobile Tankanlage darf nur für den Transport von Benzin verwendet werden.
- Beim Betanken den Zapfschlauch sorgfältig handhaben, um Leckagen zu vermeiden.
- Die Anlage nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Zündquellen verwenden.
- Die Elektropumpe darf nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwendet werden.
- Sicherstellen, dass die mobile Tankanlage auf einer stabilen, ebenen Fläche abgestellt ist.
- Die mobile Tankanlage außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Nicht für Kinder geeignet - Erstickungsgefahr durch Kleinteile der Pumpe).
- Bei Betrieb der Elektropumpe auf geeignete Schutzausrüstung achten, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Eventuelle Leckagen sofort melden und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung treffen (Im Falle eines Benzinspills sofort geeignete Reinigungsmaßnahmen durchführen).
- Brandgefahr aufgrund von Benzindämpfen.
- Risiko von Stromschlägen bei Elektro-Modellen, wenn nicht ordnungsgemäß verwendet.
- Verwenden Sie die mobile Tankanlage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Benzin nicht in geschlossenen Räumen lagern oder verwenden.
- Die mobile Tankanlage darf nur von volljährigen Personen verwendet werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Benzin auf der Haut.
- Die Elektropumpe nur im trockenen Zustand bedienen und nicht mit Wasser in Kontakt bringen.
- Das Produkt nicht bei Unwetter oder extremer Hitze verwenden.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Dichtungen und Flammendurchschlagsicherung durchführen.
- Nicht im Inneren von Gebäuden anwenden, um Brand- und Explosionsgefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die mobile Tankanlage fern von Zündquellen und extremen Temperaturen.
- Vor Hitze, Funken und offenen Flammen schützen.
- Bei der Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (z.B. Handschuhe, Schutzbrille).
- Sorgfältig nach Gebrauch reinigen, um Leckagen zu vermeiden.
- Die Handhabung nur von geschultem Personal durchführen lassen.
- Das Produkt nur im Einklang mit den geltenden Vorschriften für den Transport von Gefahrgut verwenden.