

Produktsicherheitsinformationen

Gitterschrankwagen, mit Doppelflügeltür, abschließbar, 5 Holzböden, bis 750 kg, blau o. grau

Hersteller/Verantwortliche Person: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 17-21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland
E-Mail: info@fetra.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 125461, 125460, 125459, 125458

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind, während der Wagen bewegt wird.
- Sicherstellen, dass der Gitterschrankwagen nicht überladen wird (maximale Tragkraft 750 kg).
- Sicherheitsanweisungen beachten beim Verstellen der Einlegeböden.
- Das Gewicht auf den Böden gleichmäßig verteilen, um eine stabile Ladung zu gewährleisten.
- Regelmäßig auf Beschädigungen der Räder und der Rahmenkonstruktion überprüfen.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit schwerem Transportgut und Gebrauch der Tür.
- Kollisionsgefahr bei unsachgemäßem Transport oder ungünstigen Bedingungen.
- Risiko des Umkippen bei unsachgemäßer Lastenverteilung oder Überlastung.
- Verletzungsgefahr durch das Herunterfallen von schwerem Ladegut.
- Sicherheitsrisiko bei nicht korrektem Verhalten während des Transports.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert ist.
- Nur unter Anleitung von qualifiziertem Personal oder nach entsprechenden Schulungen verwenden.
- Bei der Verwendung von schweren Gegenständen immer persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Unberechtigten den Zugang zu den gelagerten Gütern verwehren, da der Wagen abschließbar ist.
- Auf Kinder achten, da der Wagen möglicherweise als Spielzeug wahrgenommen werden könnte.
- Verwenden Sie den Wagen nur auf ebenen Flächen und vermeiden Sie steile Neigungen.
- Bitte den Wagen nur auf ebenem Untergrund verwenden, um das Umkippen zu vermeiden.
- Die Bremsen vor der Benutzung aktivieren, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
- Bremssystem regelmäßig überprüfen, um ungewolltes Wegrollen zu vermeiden.
- Sichern Sie den Wagen bei Parken durch das Totalstop-Zentralbremssystem, um ungewolltes Wegrollen zu vermeiden.
- Das Schieben des Wagens sollte immer durch die dafür vorgesehenen Griffe erfolgen.
- Gefahr durch Einklemmen beim Öffnen und Schließen der Doppelflügeltür.