

Produktsicherheitsinformationen

Überdachungssystem WSM Köln K3 d/b, B 3180 x T 2165 x H 2510 mm, als Bausatz oder fertig montiert, diverse Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: Walter Solbach Metallbau GmbH, Industriestraße 20, 51545 Waldbröl, Deutschland
E-Mail: info@wsm.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 122874, 122873, 122872, 122871, 122864, 122863, 122862, 122861

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt muss sicher montiert werden, um Stabilität zu gewährleisten. Sicherheitsanweisungen zur Selbstmontage sorgfältig befolgen.
- Vorsicht beim Entladen: Kran oder Gabelstapler erforderlich, um Verletzungen zu vermeiden.
- Regelmäßige Inspektion auf mögliche Beschädigungen der Wände oder des Daches durchführen.
- Sicherstellen, dass alle Montageanleitungen und Sicherheitsinformationen in leicht verständlicher Sprache bereitgestellt werden.
- Das Überdachungssystem muss auf einer ebenerdigen Fläche errichtet werden, um Stabilität zu gewährleisten.
- Die maximale Schneelast von 1,90 kN/m² darf nicht überschritten werden.
- Bei starkem Wind oder Unwetter ist die Nutzung des Überdachungssystems zu vermeiden.
- Das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung überprüfen, insbesondere nach starken Wetterereignissen.
- Hände und Werkzeuge während der Montage und Wartung vom Glas fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Überdachungssystem darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden: Personenüberdachung.
- Vorsicht beim Heben, geeignetes Hebwerkzeug verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Verwendung durch Kinder oder unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen. Hohe Standfestigkeit erforderlich.
- Die Eindeckung aus Profilblech sollte regelmäßig auf Witterungsschäden überprüft werden.
- Die Verwendung von Schutzkleidung bei der Montage wird empfohlen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Für die Transport- und Lagerbedingungen der Einheiten sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Bauarbeiten nur mit ausreichender Sicherheitsausrüstung durchführen.
- Transparente Sicherheitsglas kann zerbrechen; Vorsicht beim Umgang und der Reinigung.
- Kindersicherheit gewährleisten, da das Produkt als Überdachung in öffentlichen Bereichen genutzt werden kann.
- Sorgfältige Reinigung der Glasflächen empfohlen, um Bruchgefahr zu vermeiden.
- Das Produkt ist nur für die vorgesehenen Windlastzonen I bis II geeignet.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung von Kleinteilen während der Montage.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Einscheiben-Sicherheitsglases.
- Sturzgefahr durch unsichere Montage oder unzureichende Befestigung.
- Gefahr von schweren Verletzungen durch unsicheren Umgang mit dem Kran oder Gabelstapler während der Entladung.
- Bei extremen Wetterbedingungen sollte das Überdachungssystem besonders überwacht werden.
- Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf das Dach gelegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.