

Produktsicherheitsinformationen

Regalcontainer BAUER CEN 65-2/65-3 IBC, Stahl, Schiebetor, versch. Ausführungen

Hersteller/Verantwortliche Person: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-Mail: info@bauer-suedlohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461020, 461019, 461018, 461017, 461016, 461015, 460966, 460965, 460964, 460963, 460962, 460961

Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass der Regalcontainer für die spezifischen Gefahrstoffe (GHS 1-4 für wassergefährdende Stoffe und GHS 1-3 für entzündbare Flüssigkeiten) geeignet ist.
- Bei Lagerung von wassergefährdenden Stoffen GHS 1-4 die Sicherheitsvorschriften einhalten, und bei entzündbaren Flüssigkeiten GHS 1-3 Erdung verwenden.
- Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit gefährlichen Stoffen verwenden.
- Regelmäßige Kontrolle auf Schäden oder Undichtigkeiten an Auffangwannen und Regalcontainer durchführen.
- Auffangwannen müssen zur Vermeidung von Leckagen verwendet werden.
- Sicherheitsinformationen in verständlicher Sprache bereitstellen und die Mitarbeiter entsprechend informieren.
- Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anleitungen verwenden.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion des Regalcontainers zur Gewährleistung der Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schiebetor verschlossen halten, um Unfälle und unbefugten Zugang zu vermeiden.
- Bei Handhabung mit Gabelstaplern oder Hubwagen Sicherheitsvorkehrungen beachten und Lastgrenzen nicht überschreiten.
- Überprüfen, ob der Standort des Regalcontainers den örtlichen Vorschriften entspricht.
- Auf Korrosionsempfindlichkeit achten und regelmäßige Kontrollen sowie Protokollierung durchführen.
- Bei Lagerung im Außenbereich gegen Witterungseinflüsse sichern.
- Zugang zu Auffangwannen regelmäßig überprüfen.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung der IBC-Container beachten.
- Regalcontainer geeignet für GHS 1-4 wassergefährdende Stoffe; für GHS 1-3 entzündbare Flüssigkeiten Erdung/Potentialausgleich erforderlich.
- Nicht für die Aufbewahrung ungeeigneter Stoffe vorgesehen.
- Installation und Endmontage nur durch zugelassene Fachbetriebe durchführen lassen.