

Produktsicherheitsinformationen

Regalcontainer BAUER CEN 65-2b/65-3b IBC, Stahl, Schiebetor, versch. Ausführungen

Hersteller/Verantwortliche Person: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-Mail: info@bauer-suedlohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461122, 461121, 461120, 461119, 461118, 461117, 461074, 461073, 461072, 461071, 461070, 461069

Sicherheitshinweise:

- Regelmäßige Kontrolle und Protokollierung aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials durchführen.
- Sichere Lagerung gefährlicher Stoffe gemäß GHS 1-4 erforderlich; Sicherheitsanweisungen zur Handhabung beachten.
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 nur unter bestimmten Bedingungen wie Erdung/Potentialausgleich lagern.
- Produkt im Außenbereich nur mit Erdung/Potentialausgleich verwenden; ausreichend belüften, um Dampfansammlungen zu vermeiden.
- Zugangs- und Entriegelungsmechanismen sowie die Auffangwanne regelmäßig überprüfen, um Leckagen zu vermeiden.
- Auffangwanne hat ein Fassungsvermögen von 2760 Litern; dies bei der Lagerung gefährlicher Stoffe beachten.
- Maximale Lagerkapazität von 36 IBC-Containern nicht überschreiten, um Überläufe zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur speziell zugelassene Fachkräfte für die Endmontage und bei Änderungen an der Ausstattung.
- Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter mit den Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen vertraut sind.
- Für Kinder unzugänglich halten und der Zugang nur für autorisierte Personen gestatten, Schiebetor abschließen.
- Bei Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen auf ausreichende Stabilität achten, um Risiken zu minimieren.
- Vor Verwendung sicherstellen, dass der Regalcontainer für die gelagerten Stoffe geeignet ist, bei wassergefährdenden Stoffen GHS 1-4.
- Vor der Nutzung klare Anweisungen zur sicheren Handhabung und zu den Verwendungsmöglichkeiten bereitstellen.
- Sicherstellen, dass die Hinweise zur sicheren Verwendung und Lagerung in der Bedienungsanleitung befolgt werden.
- Vorsicht bei der Handhabung von gefährlichen Stoffen; geeignete Schutzausrüstung tragen, zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren.
- Erdung/Potentialausgleich bei der Nutzung im Außenbereich sicherstellen, besonders bei entzündbaren Flüssigkeiten (GHS 1-3).
- Regelmäßige Inspektionen auf Rost, Beschädigungen und Korrosion durchführen, um Sicherheit zu gewährleisten.