Produktsicherheitsinformationen

Isolierter Regalcontainer BAUER CEH 29-2 IBC, Stahl, Doppelflügeltor, B 3220 x T 1500 x H 3510 mm, versch. Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland E-Mail: info@bauer-suedlohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461146, 461145, 461144, 461143, 461142, 461141

Sicherheitshinweise:

- Regelmäßige Kontrolle und Protokollierung aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials sicherstellen.
- Auffangwanne regelmäßig auf Lecks, Beschädigungen und auf Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Wassergefährdende Stoffe gemäß den GHS-Richtlinien (GHS 1-4) lagern. Das Produkt nur für zugelassene GHS-Stoffe verwenden.
- Bei Handhabung von Gefahrstoffen persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen und den sachgemäßen Umgang sicherstellen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
- Technische Belüftung und Erdung verwenden, wenn entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 gelagert werden; Erdungs- und Potentialausgleichssysteme in gefährdeten Bereichen einsetzen.
- Bei Handhabung von entzündbaren Flüssigkeiten Sicherheitsmaßnahmen und Brandverhütungsvorschriften beachten.
- Bei Kontakt mit schädlichen Stoffen sofortige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen, um Hautkontakte und Inhalation zu vermeiden.
- Produkt schwer entflammbar, beachten Sie Brandverhütungsvorschriften.
- Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4. Geeignet für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 nur bei entsprechender Ausstattung verwenden.
- Schulung des Personals im Umgang mit Gefahrstoffen empfohlen.
- Container nur in belüfteten Bereichen verwenden, insbesondere bei Lagerung von GHS-Stoffen.
- Sichern Sie den Regalcontainer vor Witterungseinflüssen, wenn er im Freien verwendet wird.
- Einsatz von Gabelstaplern oder Hubwagen für die Handhabung; Beachtung der maximalen Lagerkapazität und des Gewichts.
- Zugang zu den Wartungsanleitungen sicherstellen und regelmäßig aktualisieren.
- Zubehör wie technische Be-/Entlüftung und Erdung/Potentialausgleich auf Anfrage erhältlich.