

# Produktsicherheitsinformationen

## Fasslifter asecos, mit Fusspumpe, für 60 l und 200 l-Fässer, Tragkraft 300 kg, verschiedene Hubbereiche

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 463445, 463444, 463443

### Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsvorschriften beachten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Maximale Hubhöhe von 1390 mm nicht überschreiten.
- Maximale Hubhöhe von 740 mm nicht überschreiten.
- Nur für den Transport von Stahlfässern verwenden.
- Vorsicht beim Heben schwerer Lasten, um körperliche Schäden zu vermeiden.
- Nicht im gefährlichen Umfeld einsetzen, in dem entzündliche oder explosive Stoffe gelagert werden.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion des Geräts sicherstellen, um die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.
- Sichere Bedienungsanleitung beilegen.
- Vor dem Heben von Fässern sicherstellen, dass das Gewicht die maximale Hubhöhe nicht überschreitet.
- Schutzkleidung tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Fasslifter nicht über unebene Flächen oder Steigungen bewegen.
- Das Produkt darf nur von geschultem Personal bedient werden.
- Vor Gebrauch den Zustand des Produkts auf Beschädigungen überprüfen.
- Die zulässige Traglast nicht überschreiten.
- Das Fahrzeug nur auf ebenem Gelände verwenden, um Stabilität zu gewährleisten.
- Sicherstellen, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist, um Stürze zu vermeiden.