Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos Q-PEGASUS-90, Flügeltür mit Schließ-Automatik, Anschlag links/rechts, B 599 x T 615 x H 1953 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 462081, 462080, 462079, 462078, 462077, 462076, 462075, 462074, 462073, 462072, 462071, 462070, 462069, 462068

Sicherheitshinweise:

- Feuerbeständigkeit gemäß F90 beachten. Nicht mit offenen Flammen in Kontakt bringen.
- Nur für die Aufbewahrung von Giftstoffen oder aggressiven Chemikalien verwenden. Geeignet für GHS-Kategorien 1-4. Sicherheitsschrank vor unbefugtem Zugriff schützen.
- Schrank ausschließlich für den Innenbereich in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder entzündbaren Materialien lagern. Besondere Vorsicht bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.
- Sicherheitsvorkehrungen beim Öffnen der Flügeltür mit Tür-Schließ-Automatik beachten. Automatische Schließung kann Quetschgefahr darstellen.
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Be- und Entlüftungssystems sicherstellen. Technisches Abluftsystem gemäß Vorgaben verwenden. Gefahr durch gefährliche Dämpfe bei unsachgemäßer Handhabung.
- Betriebsanleitung vor Verwendung des Schranks sorgfältig lesen. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen.
- Maximale Tragkraft der Fachböden (75 kg) und der Bodenauffangwanne (22 Liter) beachten. Nicht überladen.
- Schrank stets ordnungsgemäß schließen, um unbeabsichtigten Zugriff zu verhindern. Überprüfung der Schließmechanismen regelmäßig durchführen.
- Bei Beschädigungen oder Anzeichen von Fehlfunktionen umgehend den Hersteller kontaktieren. Bei Störungen des Schließmechanismus sofort überprüfen lassen.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei der Handhabung von Gefahrstoffen.
- Überwachung des Schranks und der gelagerten Stoffe auf Überfüllung oder Beschädigung. Dokumentation der aufbewahrten Stoffe aufbewahren und regelmäßig aktualisieren.
- Beschädigungen an Dichtungen und Schließsystemen regelmäßig überprüfen. Überfüllung der Auffangwanne vermeiden.
- Schrank in einem gut belüfteten Bereich platzieren, um Ansammlungen von Dämpfen zu verhindern. Erstickungsgefahr und Gefahr durch chemische Reaktionen bei unsachgemäßer Lagerung.
- Nur in den Bedienungsanleitungen empfohlene Chemikalien verwenden. Änderungen oder Anpassungen am Schrank, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit entzündbaren Flüssigkeiten. Schrank darf nicht überhitzen.
- Handhabung und Lagerung nur durch geschultes Personal sicherstellen.
- Der Schrank ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Zugang für Kinder und ungeschultes Personal verwehrt halten.
- Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Abluftanschlusses beachten. Brauche unbedingt Handschuhe und Schutzkleidung bei Umgang mit Chemikalien.
- Flügeltür schließt automatisch nach etwa einer Minute; halten Sie den Bereich frei und achten Sie darauf, dass sich keine Objekte im Schließbereich befinden.
- Explosionsschutz sicherstellen. Produktspezifische Sicherheitsvorkehrungen sind entscheidend.