

Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos S-PHOENIX Vol.2-90, Falttür mit Schließ-Automatik, Anschlag links/rechts, B 596 x T 616 x H 1968 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 462526, 462525, 462524, 462523

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt muss auf stabilem und ebenem Untergrund platziert werden.
- Zugang zu den Lagerräumen für aggressive Chemikalien ist auf autorisierte Personen beschränkt.
- Das Produkt muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Bei Störungen oder Fehlfunktionen soll umgehend der Hersteller kontaktiert werden.
- Installation und Wartung müssen von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Feuerbeständig: Produkt ist nicht feuerfest. Von offenen Flammen fernhalten.
- Der Betrieb ist nur im Innenbereich zulässig.
- Der Schrank ist für die Lagerung von gefährlichen Chemikalien vorgesehen. Zugang nur für autorisierte Personen.
- Der Schrank erfüllt die Anforderungen an feuerbeständige Einrichtungen und gewährleistet Sicherheit bei einem Brand.
- Die maximale Tragkraft von Auszugswannen beträgt 25 kg, die Bodenauffangwanne fasst 11 Liter.
- Die Falttür hat eine Schließ-Automatik mit hörbarem Warnsignal vor dem Schließen.
- Ein technisches Abluftsystem muss installiert und betriebsbereit sein, um Luftqualität zu gewährleisten und gefährliche Dämpfe abzuleiten.
- Genügend Platz um den Schrank für Zugang und Sicherheit sicherstellen.
- Es besteht Gefahr von giftigen Dämpfen bei unsachgemäßer Verwendung.
- Der Sicherheitsschrank schließt sich nach ca. 60 Sekunden automatisch.
- Nur für die Lagerung von zugelassenen Chemikalien verwenden.
- Beim Umgang mit Chemikalien ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen.
- Feuerbeständig (F90): Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Feuerquellen beachten.
- Der Schrank ist geeignet für die Lagerung von aggressiven Chemikalien. Sicherheitsmaßnahmen für Gefahrstoffe befolgen.
- Vermeidung von Erstickengefahr bei der Handhabung von Kleinteilen. Für sicheren Umgang sorgen.
- Regelmäßige Überprüfung der Tür-Schließ-Automatik sicherstellen.