

Produktsicherheitsinformationen

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon & Niltrilgummi, 1200 x 2000 mm, diverse Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: Miltex GmbH, Ohmstraße 2, 68519 Viernheim, Deutschland

E-Mail: info@miltex.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 158982, 158981, 158980, 158979, 158978, 158977, 158976, 158975, 158974, 158973, 158972, 158971, 158970, 158969, 158968, 158967, 158966, 158965, 158964, 158963, 158962, 158961, 158960

Sicherheitshinweise:

- Max. Traglastangaben nicht überschritten werden (bei Nutzung bis 50 kg, 70 kg beachten).
- Rutschgefahr vermeiden: Matte sollte auf rutschfesten, festen und ebenen Oberflächen verwendet werden und regelmäßige Reinigung zur Vermeidung von Schmutzansammlung und Nässe durchführen.
- Brandgefahr vermeiden: Nicht in die Nähe von offenen Flammen oder extremen Hitzequellen verwenden, obwohl schwer entflammbar.
- Matte ist für Innenräume und geeignete Außenbereiche gedacht, jedoch nicht bei extremen Temperaturen oder starker Nässe verwenden.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile beachten, nicht für unbeaufsichtigte Kinder geeignet.
- Öl- und chemikalienbeständig, jedoch sollte bei starker Verunreinigung sofort gereinigt werden, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Maximale Waschtemperatur von 70°C und Trocknung bei maximal 80°C nicht überschreiten, um Materialschäden zu vermeiden.
- Schutz der Matte vor Überhitzung im Trockner oder starken direkte Sonneneinstrahlung, um Materialbeschädigungen zu vermeiden.
- Korrektes Verlegen der Matte sicherstellen, um Stolpergefahr zu vermeiden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Abnutzungerscheinungen oder Schäden zur, Rutschfestigkeit aufrechtzuerhalten.
- Materialinformationen beachten, Allergien möglich.
- Nicht in industriellen Bereichen mit starker mechanischer Belastung und Fahrzeugverkehr verwenden.
- Antistatische Eigenschaften beachten, keine statischen Entladungen.
- Die Reinigung in industriellen Waschmaschinen ist bis 70°C zulässig.