

# Produktsicherheitsinformationen

## Drehmomentschlüssel 6293-1CT 60-320 Nm 14x18mm HAZET

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofstr. 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland

**E-Mail:** info@hazet.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 717030, 717029, 717026, 717025

### Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie den Drehmomentschlüssel nur im angegebenen Bereich von 40-200 Nm oder 20-120 Nm, je nach Modell.
- Stellen Sie sicher, dass der Drehmomentschlüssel vor der Verwendung ordnungsgemäß kalibriert ist und die Genauigkeit von  $\pm 2\%$  gewährleistet wird.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck und achten Sie darauf, den Drehmomentschlüssel nicht über die angegebene Skalenwertgrenze zu belasten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor extremen Temperaturen.
- Tragen Sie während der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Augenschutz.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß der europäischen Norm DIN EN ISO 6789-2:2017 verwendet wird.
- Bei unsachgemäßer Anwendung besteht das Risiko von Schäden an Bauteilen oder Verletzungen.
- Eine Schulung zur korrekten Verwendung des Werkzeugs ist empfohlen.
- Die Anwendung des Drehmomentschlüssels sollte nur von Personen mit entsprechender Erfahrung und Kenntnis erfolgen.
- Bewahren Sie den Drehmomentschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf und die Verwendung des Produkts durch Kinder ist nicht empfohlen.
- Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel nur gemäß den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Nutzung.
- Das Produkt ist nur für professionelle Anwendungen zu verwenden.
- Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Verletzungen.
- Kontaktieren Sie den Hersteller bei Fragen zur Sicherheit oder Handhabung.