Produktsicherheitsinformationen

Drehmomentschlüssel 5145-3 CT 3/4 Zoll 300-800 Nm HAZET

Hersteller/Verantwortliche Person: Hazet-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofstr. 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland

E-Mail: info@hazet.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 734481, 734480, 734479, 734478, 734477, 734476, 734475, 734474

Sicherheitshinweise:

- Nicht über das maximale Drehmoment hinaus einstellen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Drehmomentschlüssel darf nicht überlastet werden, um fehlerhafte Einstellungen und Schäden zu vermeiden.
- Schutzbrille und Handschuhe tragen, um Augen- und Handverletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Drehmomentschlüssel vor jeder Verwendung auf die richtige Einstellung kalibriert ist.
- Gerät regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und Defekte überprüfen und bei Mängeln nicht verwenden.
- Kinder fernhalten, um Unfälle zu vermeiden.
- Das Produkt sollte nur von qualifizierten oder geschulten Personen verwendet werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Quetsch-, Schnitt- und Erstickenungsverletzungen führen.
- Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Vor der Verwendung Betriebsanleitung sorgfältig lesen, um Sicherheitsanweisungen zu befolgen.
- Modifikationen oder eigenständige Reparaturen des Drehmomentschlüssels nicht durchführen.
- Drehmomentschlüssel von Nässe und extremen Temperaturen fernhalten, um die Genauigkeit zu erhalten.
- Bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungsgefahr durch mechanische Einwirkung.
- Überprüfen Sie sicher, dass der gewählte Drehmomentbereich für Ihre Anwendung geeignet ist.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass der Drehmomentschlüssel korrekt kalibriert ist.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Verwenden Sie den Schlüssel nicht zum Überziehen von Befestigungen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Halten Sie den Drehmomentschlüssel von Öl oder anderen Schmierstoffen fern, die die Grifffläche rutschig machen können.
- Die Skalenhülse darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies die Lesbarkeit beeinträchtigen kann.