

# Produktsicherheitsinformationen

## Alu-Fahrgerüst Krause Serie 5500, 200 kg/m<sup>2</sup>, TÜV-geprüft, gebremste Rollen, B 1500 x T 2000 x H 4300-12300 mm, vers. Varianten

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

**E-Mail:** info@krause-systems.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 402439, 402438, 402437, 402436, 402435

### Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsvorschriften beim Aufbau und während der Nutzung beachten.
- Maximale Belastbarkeit von 200 kg/m<sup>2</sup> beachten.
- Betrieb nur durch geschultes Personal und Personen mit Sicherheitsbewusstsein.
- Sicherstellen, dass alle Benutzer mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.
- Verwenden Sie immer die vorgesehenen Auf- und Abstiegsmöglichkeiten.
- Vermeiden Sie Überlastung des Gerüsts und gefährliche Manöver.
- Prüfung der Stabilität vor jeder Nutzung, insbesondere auf unebenem Gelände.
- Sicherstellen, dass die gebremsten Rollen korrekt verriegelt sind, um ein Wegrollen zu verhindern.
- Erstickungs- und Sturzgefahr bei unsachgemäßer Montage oder Nutzung beachten.
- Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile verhindern.
- Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten in Höhen über 2 Metern einhalten.
- Achten Sie darauf, das Gerüst nur auf stabilen und ebenen Flächen zu verwenden.
- Das GuardMatic-System zur Sicherstellung der Standsicherheit verwenden.
- Besondere Vorsicht beim Innenaufstieg und auf rutschhemmende Sprossen achten.
- Wetterfestes und rutschhemmendes Material verwenden und die Montageanweisungen beachten.
- Achten Sie bei Nutzung im Freien auf Witterungseinflüsse.
- Sicherheitsvorkehrungen beim Transport des Gerüsts befolgen.
- Keine Montage durch ungeschultes Personal durchführen.
- Höhenverstellbarkeit beachten, maximale Aufbauhöhe bis 12,3 m.
- Belagbühnen in maximal zwei Meter Abstand installieren.
- Vermeiden Sie Nutzung bei schlechten Wetterbedingungen.