

# Produktsicherheitsinformationen

## Alu-Faltgerüst Krause ProTec XS, 200 kg/m<sup>2</sup>, gebremste Rollen, L 2000 x B 700 x H 3800-11800 mm, vers. Varianten

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

**E-Mail:** info@krause-systems.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 402468, 402467, 402466, 402465, 402464, 402463, 402462, 402461, 402460

### Sicherheitshinweise:

- Risiko von Erstickungsgefahr und Sturzgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere bei ungenügender Sicherung der Plattform oder beim Zusammenklappen des faltgerüsts.
- Absturzgefahr bei Arbeiten in größeren Höhen, insbesondere über 3,8 m oder 6,8 m, erfordert den Einsatz von Auslegern und Sicherheitsmaßnahmen wie Geländerrahmen und GuardMatic-System.
- Rutschgefahr besteht auf glatten oder nassen Oberflächen sowie beim Besteigen oder Absteigen; rutschhemmende Sprossen verwenden und rutschfeste Schuhe tragen.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit gebremsten Rollen und scharfen Kanten; vor dem Transport Bremsen aktivieren und auf korrekte Montage achten.
- Gerüst auf stabilen, ebenen Flächen verwenden; nicht auf unebenem oder unsicherem Untergrund nutzen, um Umkippen zu vermeiden.
- Maximalbelastung von 200 kg/m<sup>2</sup> darf nicht überschritten werden; alle Bauteile regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden von gebremsten Rollen und Sicherstellen der korrekten Montage aller Teile, einschließlich der 6-Punkte-Fixierung, um Stabilität zu gewährleisten.
- Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen bei großen Höhen einhalten; bei Arbeitshöhen über 6,8 m Ausleger montieren.
- Bei extremen Wetterbedingungen oder auf öffentlichem Terrain Vorsicht walten lassen und notwendige Vorsichtsmaßnahmen treffen.
- Sicherheitsinformationen und Bedienungsanleitungen sorgfältig lesen und befolgen; gesetzliche Anforderungen und Normen für Gerüste beachten.