

Produktsicherheitsinformationen

Alu-Fahrgerüst Stabilo Serie 100, 200 kg/m², TÜV-geprüft, gebremste Rollen, B 750 x T 2000 o. 2500, div. Höhen & Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

E-Mail: info@krause-systems.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 402449, 402448, 402447, 402446, 402443, 402442, 402441, 402440

Sicherheitshinweise:

- Vor der Nutzung des Gerüsts auf Stabilität, ordnungsgemäße Montage und sichtbare Schäden prüfen.
- Rutschhemmende Sprossen und Belagbühnen regelmäßig auf Abnutzung überprüfen und beim Innenaufstieg verwenden, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Nur die empfohlene maximale Belastung von 200 kg/m² einhalten und nicht überschreiten.
- Bei windigen Bedingungen oder ungünstigen Wetterverhältnissen das Gerüst nicht verwenden, um Umkippen und Stürze zu vermeiden.
- Nur auf ebenen und stabilen Flächen verwenden.
- Sicherstellen, dass das Fahrgerüst richtig verankert und die Fahrrollen gebremst sind, um Mobilität und Stabilität zu gewährleisten.
- Vor der Nutzung die 6-Punkt-Fixierung und alle Sicherheitsmechanismen überprüfen.
- Benutzung nur durch geschultes Personal in großen Höhen anleiten und Schutzausrüstung einschließlich Helm und Sicherheitsschuhen tragen.
- Vor dem Auf- und Abbau die richtige Montage der Belagbühnen in 2 Meter-Abständen beachten, um Stabilität zu gewährleisten.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu überhängenden Stromleitungen.
- Das GuardMatic-System vor dem Einsatz aktivieren, um die Sicherheit zu erhöhen.