

Produktsicherheitsinformationen

Alu-Fahrgerüst KRAUSE Serie 10, 200 kg/m², TÜV-geprüft, höhenverstellbare Rollen, L 2000 o. 2500 x B 750 x H 3000-14400 mm, vers. Varianten

Hersteller/Verantwortliche Person: Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

E-Mail: info@krause-systems.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 402445, 402444, 402423, 402422, 402421, 402420, 402419, 402418, 402417, 402416, 402415, 402414, 402413, 402412

Sicherheitshinweise:

- Verwendung nur durch geschultes oder unter Aufsicht von qualifiziertem Personal.
- Maximale Belastung beträgt 200 kg/m². Diese darf nicht überschritten werden.
- Sicherstellen, dass das Fahrgerüst auf festem, ebenem Untergrund steht.
- Halten Sie das Gerüst bei Nichtnutzung sicher verstaut, um Unfälle zu vermeiden.
- Vorsicht beim Bewegen des Fahrgerüsts, um Stabilität und Sicherheit nicht zu gefährden.
- Vor der Nutzung alle Komponenten montieren, fixieren und auf Stabilität überprüfen, inklusive 6-Punkte-Fixierung und höhenverstellbare Rollen.
- Rutschhemmende Belagbühnen und Sprossen verwenden und regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Bei Arbeiten in großen Höhen geeignete persönliche Schutzausrüstung, inklusive Sicherheitsgurt, tragen.
- Nicht bei starken Windverhältnissen oder schlechtem Wetter verwenden.
- Verwendung nur gemäß Guard-Matic-System und technische Informationen des Herstellers.
- Sicherheitsgeländer und andere Absturzsicherungen sind immer anzubringen und zu nutzen.
- Abstand zu elektrischen Leitungen und anderen Gefahrenquellen einhalten.
- Gerüst nicht von mehreren Personen gleichzeitig ohne Absprache verwenden.
- Werkzeuge und Materialien sicher aufbewahren, um Stürze zu vermeiden.
- Kinder und unerfahrene Personen vom Gerüst fernhalten.