

# Produktsicherheitsinformationen

## Schulte Lagertechnik Palettenregal, T 1100 mm, Anbau- oder Grundregal

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland  
**E-Mail:** info@schulte-onlineshop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 657146, 657145, 657144, 657143, 657142, 657141, 657140, 657139, 657138, 657137, 657136, 657135, 657134, 657133, 657132, 657131, 657130, 657129, 657128, 657127, 657126, 657125, 657124, 657123, 657122, 657121, 657120, 657119, 657118, 657117, 657116, 657115, 657114, 657113, 657112, 657111

### Sicherheitshinweise:

- Die maximale Feldlast von 9000 kg, 8720 kg, 6880 kg, 8630 kg, 8000 kg, 5782 kg, 7070 kg, 6150 kg oder 5395 kg darf nicht überschritten werden.
- Die maximale Tragfähigkeit der Paletten: 1000 kg, 800 kg oder 500 kg pro Palette darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) während der Montage und Nutzung, insbesondere beim Umgang mit schweren Lasten.
- Regale müssen ordnungsgemäß montiert und stabil verankert sein, um Umsturzgefahr zu vermeiden.
- Für die Verwendung sind geeignete Flurförderzeuge zu nutzen, und geschultes Personal sollte die Handhabung übernehmen.
- Regale regelmäßig auf Stabilität, sichtbare Schäden oder Abnutzungen überprüfen und defekte Teile unverzüglich ersetzen.
- Montageanleitung und Sicherheitsanweisungen sind sorgfältig zu befolgen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Für die Montage geeignete Schwerlast- und Bodenanker verwenden.
- Regalkonstruktion muss gemäß statischer Berechnung nach DIN EN 15512:2020 montiert werden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich um die Regale frei von Hindernissen, um sichere Zugänglichkeit zu gewährleisten.
- Nur für die Einlagerung von dafür vorgesehenen Palettenarten verwenden (z.B. Europaletten).
- Sicherstellen, dass die Paletten gemäß Spezifikationen korrekt und stabil angeordnet sind.
- Maximale Belastung pro Ebene, abhängig von den jeweiligen Angaben (z.B. 500 kg, 800 kg), nicht überschreiten.
- Zugang zu Regalen mit Flurförderzeugen nur durch qualifizierte und geschulte Personen erlauben.
- Ergreifen Sie Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen durch mechanische Gefahren beim Be- und Entladen zu vermeiden.
- Regalanweisungen sollten in der jeweiligen Landessprache verfügbar und leicht verständlich sein.
- Halten Sie Sicherheitsabstände ein, insbesondere beim Heben und Bewegen von Lasten.
- Vermeiden Sie unsachgemäßen Gebrauch, um Risiken von Überlastung und Stürzen zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass Regale auf einem stabilen, ebenen Untergrund installiert sind.