

# Produktsicherheitsinformationen

## Lenkrolle , ø 80 mm, Radfelge PA / Lauffläche Elastik blau, Rollenlager

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland

**E-Mail:** info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 126875, 126850, 126847, 126844, 126841

### Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit beachten: 130 kg, 200 kg, 300 kg oder 350 kg je Rolle, je nach spezifischer Rolle.
- Nicht über die angegebene Tragfähigkeit belasten, um Überlastung zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Installation der Lenkrolle gemäß den Anweisungen erfolgt, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 80 °C, extreme Temperaturen könnten die Funktionalität beeinträchtigen.
- Nicht für den Einsatz in Umgebungen mit extremen Temperaturen unter -20 °C oder über 80 °C geeignet.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Lenkrolle auf einer geeigneten Unterlage eingesetzt wird.
- Vorsicht bei der Verwendung auf rauen oder unebenen Untergründen: Eine Rolle kann "frei" über dem Boden schweben und Instabilität verursachen.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet – nicht auf unebenen Böden verwenden, es kann zu unregelmäßiger Belastung kommen.
- Halten Sie Kinder von der Verwendung der Lenkrolle fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das langlebige Rollenlager auf Verschleiß, auch wenn es wartungsfrei ist.
- Achten Sie darauf, dass die Anschraubplatte korrekt befestigt ist, um ungewollte Bewegungen zu verhindern.
- Sichern Sie die Lenkrolle während des Transports, um Schäden an der Umgebung zu vermeiden.
- Stehen Sie beim Einsatz auf geneigten Flächen stabil, um ein Wegrollen zu vermeiden.