

# Produktsicherheitsinformationen

## Lenkrolle, ø 125 mm, Radfelge PP / Lauffläche TPE grau, Kugellager

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland

**E-Mail:** info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 126762, 126761

### Sicherheitshinweise:

- Die maximale Tragfähigkeit von 100 kg pro Rolle nicht überschreiten. Bei Verwendung eines kompletten Satzes beträgt die maximale Tragfähigkeit 300 kg.
- Vor der Montage sicherstellen, dass die Untergrundfläche geeignet und stabil ist.
- Die Lenkrolle nur auf trockenen und sauberen Böden verwenden, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Bei der Verwendung auf unebenen Böden darauf achten, dass nicht alle Rollen gleichzeitig uneingeschränkt belastet sind, um Schäden zu vermeiden. Gleiche Gewichtsverteilung auf Rollen beachten.
- Entsprechende persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn schwere Gegenstände bewegt werden.
- Regelmäßige Überprüfung der Rollen auf Abnutzung oder Beschädigungen durchführen. Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsüberprüfung des Gehäuses und der Radlager auf Verschleiß.
- Die Lenkrolle nicht für Anwendungen verwenden, für die sie nicht vorgesehen ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Lenkrolle in extremen Temperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs (-20 °C bis 60 °C).
- Sicherstellen, dass die Lenkrolle korrekt montiert ist und die Anschraubplatte ordnungsgemäß befestigt ist.
- Beachten Sie, dass die Lenkrolle nicht für den Einsatz unter Belastungen konzipiert ist, die über die angegebenen Werte hinausgehen.