

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle m. FST, ø 200 mm, Radfelge PA / Lauffläche PU rot, Rollenlager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126916, 126915, 126914, 126913, 126912

Sicherheitshinweise:

- Nicht für den Einsatz auf empfindlichen Böden geeignet, Verwendung von Polyurethan-Laufflächen beachten.
- Vermeiden Sie es, die maximale Tragfähigkeit von 200 kg pro Rolle, 130 kg pro Rolle oder 150 kg pro Rolle jeweils zu überschreiten. Achten Sie auf die maximale Tragfähigkeit von 350 kg pro Rolle im entsprechenden Anwendungsbereich.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist, um Kippen oder Umstürzen zu verhindern und verteilen Sie bei unebenen Böden das Gewicht auf mindestens drei Rollen.
- Der Totalfeststeller muss korrekt eingesetzt und in der richtigen Position sein, um Unfallrisiken zu vermeiden.
- Die Rolle ist in Temperaturen von -40 °C bis 80 °C sicher verwendbar, beachten Sie die Begrenzungen in extremen Temperaturbereichen.
- Einstellungsanleitungen zur sicheren Montage und Nutzung sowie korrekte Installation und Befestigung gemäß den Anweisungen befolgen.
- Die Lenkrolle ist beständig gegen Fette, Öle und Säuren, regelmäßige Inspektionen auf Abnutzung sind erforderlich.
- Verhindern Sie, dass die Rolle blockiert wird und achten Sie darauf, dass in der Nähe keine Hindernisse Verletzungen verursachen könnten.
- Verwendung in Tiefkühlbereichen nur mit Berücksichtigung der angegebenen Betriebstemperaturen und Materialeigenschaften.
- Vermeiden Sie Überlastung und Sicherheitsanwendungen, wo Ausfälle zu Unfällen führen könnten.