

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle m. FST, ø 200 mm, Radfelge PP / Lauffläche TPE grau, Rollenlager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126895, 126894, 126893, 126892, 126891

Sicherheitshinweise:

- Die Lenkrolle sollte nur auf geeignetem, ebenem und festem Boden verwendet werden, um ein Kippen oder Umfallen zu vermeiden.
- Die maximale Tragfähigkeit beachten, je nach Modell: 80 kg, 100 kg, 200 kg oder 405 kg. Verwenden Sie die Lenkrolle nur im vorgesehenen Rahmen und überschreiten Sie die maximale Traglast nicht, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Vor Nutzung in Arbeitsumgebungen prüfen, ob die Rolle für den Einsatzort geeignet ist, insbesondere bei unebenen Böden oder extremen Temperaturen (-20 °C bis 60 °C).
- Der Totalfeststeller sollte immer aktiviert sein, wenn die Lenkrolle nicht bewegt wird, um Sicherheit zu gewährleisten.
- Die Anbringung und Befestigung muss gemäß den Herstelleranweisungen erfolgen, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Teile fest angezogen sind.
- Halten Sie die beweglichen Teile von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden. Kleinteile während der Installation sicher weglegen, um Erstickengefahr zu vermeiden. Halten Sie die Lenkrolle insgesamt von Kindern fern.
- Vermeiden Sie die Verwendung auf unebenem oder nicht tragfähigem Terrain ohne nötige Vorsichtsmaßnahmen und stellen Sie gerechte Lastverteilung sicher, um Kippen oder Schaden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand der Lenkrolle auf Verschleiß oder Beschädigungen. Warten Sie regelmäßig die Rollenlager.
- Wenden Sie nur die entsprechenden Reinigungs- und Wartungsmethoden gemäß den Herstelleranweisungen an.
- Vorsicht bei der Verwendung auf empfindlichen Oberflächen, um Beschädigungen zu vermeiden.