Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle, ø 200 mm, Schwerlast, Radfelge PA / Lauffläche PA weiß, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126930, 126929, 126928, 126927

Sicherheitshinweise:

- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Verletzungen durch Einklemmen, Quetschungen oder Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Das Produkt ist nur für den Einsatz auf stabilen und ebenen Böden vorgesehen. Sicherstellen, dass die Untergründe für die Verwendung geeignet sind, um Sturzgefahr zu vermeiden.
- Vor der Verwendung muss die maximale Tragfähigkeit beachtet werden: 1000 kg, 800 kg oder 500 kg pro Rolle je nach Modell. Die Tragfähigkeit der Rollen darf nicht überschritten werden.
- Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Schäden an der Lenkrolle vorliegen. Produkt nicht verwenden, wenn die Lauffläche beschädigt ist.
- Bei der Montage sind die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Sicherheitsanweisungen und Montageanleitungen sind vor der Verwendung sorgfältig zu lesen.
- Die Lenkrolle sollte bei Temperaturschwankungen von -40 °C bis 80 °C nur in den angegebenen Anwendungsbereichen verwendet werden.
- Vermeiden Sie den Einsatz im Freien bei extremen Temperaturen außerhalb von -40 °C bis 80 °C.
- Es wird empfohlen, die Lenkrolle nicht in Bereichen mit aggressiven Chemikalien, übermäßigem Wasser, feuchten oder rutschigen Umgebungen zu verwenden.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch bei der Befestigung. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass das Produkt nicht mit den Händen von Kindern in Kontakt kommt.
- Die Lenkrolle ist nicht für den Einsatz auf extremen Höhen oder Gefällen geeignet. Achten Sie auf unebene Böden, um ein Kippen der Transportgeräte zu vermeiden.
- Bei einer unsachgemäßen Montage besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
- Die Rollen sind bei Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen (-40 °C bis 80 °C) zu verwenden.