

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle, ø 125 mm, Schwerlast, Radfelge PA / Lauffläche PA weiß, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126954, 126953, 126952, 126951

Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit: 700 kg je Rolle beachten.
- Hohe Lasten nur in der vorgesehenen Tragfähigkeit bewegen (max. 500 kg je Rolle).
- Kombinierte Belastung von bis zu 900 kg darf nicht überschritten werden.
- Nicht über die maximale Tragfähigkeit hinaus belasten.
- Auf geeignetem, hartem und ebenem Untergrund verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung auf rutschigen oder unebenen Oberflächen.
- Nicht für den Einsatz auf unebenen Böden empfehlen.
- Bei unebenen Flächen kann eine Rolle anheben, was die Stabilität beeinträchtigt.
- Regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen, um die sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Rolle korrekt montieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis 80 °C; extreme Temperaturwechsel vermeiden.
- Vor der Verwendung die Montageanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und beachten.
- Schutzhandschuhe tragen und nach Kontakt Hände waschen.
- Feuchtigkeit vermeiden, um Rost zu verhindern.
- Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung, z.B. bei Kindern oder durch kleine Teile.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch oder Überladung der Lenkrolle.
- Direkt unter die Montageschrauben passende Unterlegscheiben verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.