

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle m. FST, ø 125 mm, Schwerlast, Radfelge PA / Lauffläche PA weiß, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126958, 126957, 126956, 126955

Sicherheitshinweise:

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren aufgrund von Kleinteilen.
- Erstickungsgefahr: Halten Sie kleine Teile während der Montage außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Maximale Tragfähigkeit von 700 kg beachten bei Verwendung auf unebenen Böden.
- Maximale Tragfähigkeit von 500 kg pro Rolle beachten, um Überlastungen zu vermeiden.
- Maximale Belastung von 300 kg pro Rolle beachten.
- Sicherheitsanweisungen für die Montage und Verwendung unbedingt befolgen.
- Vorsicht auf unebenen Böden, um Instabilität, Überlastung und das Risiko des Umkippens zu vermeiden.
- Verwendung auf glatten, empfindlichen Böden vermeiden oder geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.
- Sicherstellen, dass die Montage an einer stabilen und korrekt befestigten Oberfläche erfolgt.
- Verwenden Sie die Lenkrolle nur auf geeigneten Böden (glatter, nicht empfindlicher Industrieboden).
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass alle Befestigungen festgezogen sind, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen.
- Vor dem Einsatz in Bereichen mit hohen oder niedrigen Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) die Eignung überprüfen.
- Warnhinweis: Halten Sie die Lenkrolle von offenen Flammen oder extremen Hitzequellen fern.
- Hinweis zur Schmierung: Nur geeignete Schmierstoffe verwenden, um eine Beschädigung der Polyamid-Lauffläche zu vermeiden.
- Kollisionsgefahr vermeiden, wenn sich die Lenkrolle in Bewegung befindet.