

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle, ø 200 mm, Radfelge Alu / Lauffläche Elastik grau, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126802, 126799

Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Nutzung bei schweren Lasten.
- Verletzungsgefahr durch Quetschungen, insbesondere bei unsachgemäßer Handhabung.
- Schutzmaßnahmen beachten: Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe.
- Geeignet für Böden mit unterschiedlichem Untergrund, bitte vor der Nutzung prüfen.
- Maximale Belastung nicht überschreiten: 500 kg je Rolle, 1500 kg Kollektiv.
- Sicherstellen, dass die Tragkraft von 400 kg nicht überschritten wird.
- Bei der Installation auf die Stabilität der Montagesituation achten.
- Bei Temperaturen unter -20 °C oder über 80 °C kann die Funktionalität beeinträchtigt sein.
- Für den sicheren Transport schwerer Lasten geeignete Verwendung beachten.
- Vor Verwendung die Fläche, auf der die Lenkrolle eingesetzt wird, auf Unebenheiten überprüfen und Bodenbeläge beachten, um Schäden zu vermeiden.
- Auf ein sicheres Befestigen der Anschraubplatte achten.
- Gehäuse und Rad vor äußeren Einflüssen schützen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beim Umgang mit der Lenkrolle immer Sicherheitsvorschriften befolgen.