Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle m. FST, ø 200 mm, Radfelge Alu / Lauffläche Elastik grau, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126803, 126800

Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit von 1500 kg beachten
- Vor Nutzung den Einsatzort und Bodenbeschaffenheit prüfen
- Korrekte Montage gemäß den Anweisungen sicherstellen
- Bei umfangreicher Nutzung regelmäßige Inspektionen durchführen
- Nicht bei Temperaturen außerhalb von -20 °C bis 80 °C verwenden
- Vor der Nutzung sicherstellen, dass der Totalfeststeller ordnungsgemäß funktioniert
- Die Last gleichmäßig verteilen und Überlastung vermeiden
- Benutzung durch schutzbedürftige Personen, insbesondere Kinder, vermeiden
- Bei unsachgemäßem Gebrauch kann ein hohes Gewicht bis zu 400 kg pro Rolle zu Verletzungen führen
- Vermeiden Sie den Einsatz auf unebenen Böden, um das Risiko ungleicher Gewichtsverteilung zu minimieren
- Prüfen Sie regelmäßig die Verschleißerscheinungen der Rolle bei intensivem Einsatz
- Die Montage der Rolle erfordert Sorgfalt; sicherstellen, dass das Stahlgehäuse sicher befestigt ist
- Die Verwendung eines Totalfeststellers empfiehlt sich, um die Rolle bei der Nutzung zu sichern