

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle, ø 250 mm, Radfelge Alu / Laufläche Elastik schwarz, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126774, 126771, 126768

Sicherheitshinweise:

- Vorsicht: Hohe Tragkraft von bis zu 1500 kg, entsprechend gebrauchen.
- Nutzen Sie die Lenkrolle nur in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 80 °C, um Materialversagen zu vermeiden. Halten Sie diese Rolle von Feuer oder extremen Temperaturen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass auf unebenen Böden nicht alle Rollen gleichmäßig Kontakt haben. Bei unebenen Böden kann das Gewicht nicht gleichmäßig auf alle Rollen verteilt werden, daher sichere Verwendung gewährleisten.
- Verwenden Sie für die Montage geeignete Schrauben und Werkzeuge, um ein sicheres Anbringen zu gewährleisten. Risiko von Körperverletzungen durch unsachgemäß montierte oder defekte Rollen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität und Sicherheit der Lenkrolle, insbesondere nach intensiver Nutzung. Führen Sie regelmäßige Kontrollen des Zustands der Rollen und Lager durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie das Überlasten der Lenkrolle über die angegebene Tragfähigkeit. Achten Sie auf die Tragfähigkeit: Nicht mehr als 300 kg je Rolle aufbringen, Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Nutzung oder Überlastung der Lenkrolle. Beachten Sie mögliche Verletzungsgefahren durch Verrutschen oder Kippen unter schweren Lasten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer geeigneten, festen Unterlage verwendet wird.
- Die Verwendung ist nur für die vorgesehenen Anwendungen (z.B. Flurförderfahrzeuge, Regalfahrzeuge) empfohlen.