

Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle, ø 200 mm, Radfelge Alu / Laufläche Elastik schwarz, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126862, 126861

Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten: 500 kg (Gesamt), 400 kg pro Rolle.
- Bei unebenen Untergründen darauf achten, dass alle Räder gleichmäßig aufliegen.
- Manteltemperatur nicht über 80 °C bringen. Geeignet für Temperaturen zwischen -20 °C und 80 °C.
- Diese Lenkrolle ist nicht für Einsatz bei extremen Temperaturen unter -20 °C geeignet.
- Direkten Kontakt mit scharfen oder chemisch aggressiven Stoffen vermeiden.
- Überlastungsgefahr bei Verwendung im Verbund beachten (bis zu 1200 kg).
- Vor Verwendung Bodenoberfläche prüfen, um Schäden zu vermeiden.
- Senkt das Risiko von Rutsicherheit auf harten Oberflächen.
- Klare Anweisungen zur Installation und Nutzung beifügen.
- Regelmäßig die Lenkrollen auf Verschleiß und Beschädigungen überprüfen.