Produktsicherheitsinformationen

Lenkrolle m. FST, ø 200 mm, Radfelge Alu / Lauffläche PU braun, Doppelkugellager

Hersteller/Verantwortliche Person: Cascoo Europe GmbH, Lütke Haar 15, 59602 Rüthen, Deutschland
E-Mail: info@cascoo.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 126822, 126819, 126816

Sicherheitshinweise:

- Nicht geeignet für den Einsatz auf unebenen Böden ohne geeignete Stoppvorrichtung.
- Verwendung bei extremen Temperaturen (-20 °C bis 60 °C) und umweltbelastenden Bedingungen kann die Leistung beeinträchtigen.
- Überlastung vermeiden: Max. 700 kg pro Rolle, bei unsachgemäßer Verwendung kann diese überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass der Totalfeststeller in der richtigen Position arretiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei Einsatz auf empfindlichen Böden wie Holz kann die Lauffläche trotz Abriebfestigkeit Spuren hinterlassen.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Bodenoberfläche für die Verwendung von Lenkrollen geeignet ist.
- Die Tragfähigkeit pro Rolle beträgt maximal 600 kg, diese nicht überschreiten.
- Produkt nicht benutzen, wenn sichtbare Schäden oder Abnutzungen vorhanden sind.
- Lenkrolle regelmäßig auf Verschleiß und Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Für die Montage eine passende Anschraubplatte verwenden, um Stabilität zu gewährleisten.
- Die Lenkrolle ist für hohe Lasten ausgelegt; maximale Tragfähigkeit beachten.
- Achtung vor Quetschgefahren beim Betrieb der Lenkrolle.
- Verwendung nur in Verbindung mit korrekt montierten Geräten.
- Herstelleranweisungen zur Installation und Wartung beachten.
- Schutzkleidung tragen in industriellen Umgebungen.