

Produktsicherheitsinformationen

Schulte Lagertechnik Fachbodenregal Stecksystem MultiPlus250, Grundregal, B 1000 x T 400 mm, Kreuzstrebe, Höhen- und Farbauswahl

Hersteller/Verantwortliche Person: Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland
E-Mail: info@schulte-onlineshop.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 657069, 657007, 656951, 658270, 658192, 658109

Sicherheitshinweise:

- Regal mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 muss gegen Kippen gesichert werden, z.B. durch Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände, gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234).
- Stellen Sie sicher, dass das Regal korrekt montiert und verankert ist, um Stabilität zu gewährleisten; richten Sie sich dabei nach den Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweisen.
- Verwenden Sie Wand-, Fußverankerungen oder Kopfverbände zur Kippprävention.
- Kreuzstreben sollten zur zusätzlichen Stabilisierung montiert werden.
- Die maximale Traglast von 250 kg pro Fachboden darf nicht überschritten werden und muss bei gleichmäßig verteilter Last eingehalten werden.
- Fachböden sind in 25 mm Höhe verstellbar und müssen gleichmäßig belastet werden, um Instabilität und Schäden zu vermeiden.
- Das Regal darf nur im vorgesehenen Anwendungsbereich genutzt werden, um Risiken zu minimieren.
- Der Regalaufbau darf nur gemäß den Montageanleitungen und Spezifikationen erfolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie ein Überladen des Regals, die maximale Belastung von 250 kg pro Fachboden beachten.