

Produktsicherheitsinformationen

Asecos Akku-Lagerschrank ION-CORE-90 CS, 3-6 Fachböden gelocht + 1 Bodenauffangwanne, B 599/1193 x T 615 x H 1953 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 465271, 465270, 465269, 465268, 465267, 465266, 465265, 465264

Sicherheitshinweise:

- Maximaler Brandschutz: 90 Minuten Feuerwiderstand gemäß EN 14470-1 beachten.
- Sichere Lagerung und Handhabung von Lithium-Ionen-Batterien, um Brandgefahr und Erstickungsrisiken zu vermeiden. Nur zugelassene Batterien lagern.
- Rauchmelder regelmäßig prüfen, aktiv halten und Alarmweiterleitungsfunktion sichern.
- Abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss und Schließzustandsanzeige zur Verhinderung unbefugten Zugriffs. Automatische 2-Punktverriegelung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Schrank auf ebenem Boden ausrichten, Bodenunebenheiten ausgleichen mit Stellfüßen und Transportsockel für einfache Evakuierung im Schadensfall verwenden.
- Zugang zu potenzialfreiem Schaltkontakt sicherstellen und Alarmeinrichtung regelmäßig testen.
- Druckentlastungsöffnung gemäß Anweisungen nutzen, nicht blockieren, und Bodenauffangwanne regelmäßig auf Dichtheit prüfen.
- Halten Sie den Schrank von offenen Flammen und Hitzequellen fern, und pulverbeschichtete Oberflächen regelmäßig auf Schäden überprüfen.
- Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter in Lagerung und Handhabung von Batterien sicherstellen.
- Maximale Traglast der Fachböden nicht überschreiten, maximal 75 kg beachten.
- Betriebsanleitungen zur sicheren Handhabung bereitstellen und unbedingt befolgen.