

# Produktsicherheitsinformationen

## **Kleiderspind C+P Evolo Plus, 4 Abteile, 300 mm Abteillbreite, mit Füßen, Anschlag rechts, Soft-Anschlag, aufbruchgeschützt, B 1200 x T 500 x H 1950 mm, verschiedene Farbkombinationen und Schließsysteme**

**Hersteller/Verantwortliche Person:** C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland  
**E-Mail:** info@cp.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 404169, 404168, 404167, 404166, 404165, 404164, 404163, 404162, 404161, 404160, 404159, 404158, 404157, 404156, 404155, 404154, 404153, 404152, 404151, 404150

### **Sicherheitshinweise:**

- Erstickungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch des Zylinderschlusses und Kleinteilen vermeiden (z.B. Etiketten, Schlüssel).
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und unsachgemäßes Schließen der Türen. Scharfe Kanten vermeiden und ordnungsgemäß montieren.
- Der Kleiderspind ist schwer (Gewicht: 66,70 kg). Sicherer Transport und Installation auf stabilem, ebenem Untergrund erforderlich, um Umkippen zu vermeiden.
- Maximale Traglast pro Abteil beachten und Spind nicht überladen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Stabilität durch korrekte Niveauregulierung und regelmäßige Wartung der Schloss- und Scharniermechanismen sicherstellen.
- Der Spind ist aufbruchgeschützt, jedoch sollten Sicherheits-Drehriegel oder Zylinderschlösser korrekt verwendet werden, und bei Verlust von Schlüsseln sollte der Spind gesichert werden.
- Vermeiden Sie das Überdehnen der Türen (maximal 90 Grad zu öffnen) und sichern Sie diese mit Türöffnungsbegrenzer, um Beschädigungen zu verhindern.
- Die Belüftungsöffnungen freihalten, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden.
- Kunststofffüße und Niveauregulierung regelmäßig überprüfen, um Korrosion und Schäden an Untergrund zu vermeiden.
- Produkt von Kindern fernhalten, um Verletzungen und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Spinds nicht zu beschädigen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Umgebungen verwenden, um Materialbeschädigungen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Vor der Verwendung von Vorhängeschlössern sicherstellen, dass diese mit einer Bügelstärke von 6 bis 8 mm stabil fest sitzen.