Produktsicherheitsinformationen

Kabelbinder

Hersteller/Verantwortliche Person: neko Vertriebsges. f. Werkzeuge u. elek. -tech., Hartkopsbever 1, 42499 Hückeswagen, Deutschland

E-Mail: info@myneko.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 709257, 709256, 709255, 709254, 709253, 709252

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass die Verwendung in aggressiven Umgebungen besondere Vorsicht erfordert. Vorsicht bei der Verwendung in der Nähe von aggressiven Chemikalien.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs von -80 °C bis +538 °C. Bei der Verwendung in extremen Umgebungen stets auf die Temperaturbeständigkeit achten (-80 °C bis +538 °C). Bei Einsatz in Umgebung mit extremen Temperaturen darauf achten, die zugelassene Temperaturgrenze von -80 °C bis +538 °C nicht zu überschreiten.
- Der Kugerverschluss ist gesichert, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten; stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen auftreten. Verwenden Sie die Kabelbinder nur entsprechend der vorgesehenen Anwendung. Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Kabelbinder nicht überlastet wird.
- Lagern Sie die Kabelbinder an einem trockenen Ort und schützen Sie sie vor direkten UV-Strahlen, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Klare Sicherheitsanweisungen und Identifikationsinformationen müssen bereitgestellt werden. Sicherheitsinformationen und Verwendungshinweise müssen beigelegt werden.
- Nicht für Kinder geeignet und nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren, da Erstickungsgefahr durch Kleinteile bestehen könnte.
- Nicht zur Halterung von Personen oder Tieren verwenden.
- Achtung! Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Kabelbinder splintern. Vorsicht vor scharfkantigen Enden beim Handling der Kabelbinder.
- Nicht für Anwendungen geeignet, die einer dauerhaften mechanischen Belastung ausgesetzt sind.
- Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen.
- Empfohlene Lagerungsbedingungen beachten, um die Korrosionsbeständigkeit nicht zu beeinträchtigen.