

Produktsicherheitsinformationen

Etagenwagen niedrig 815x455, 965x555, 965x655, 1165x755 Blau

Hersteller/Verantwortliche Person: CORDES GmbH & Co. KG, Weißenfelder Straße 1, 21698 Harsefeld, Deutschland

E-Mail: info@cordes.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 121526, 121525, 121524, 121523

Sicherheitshinweise:

- Achtung vor Erstickungsgefahr durch lose Teile, die herunterfallen oder nicht richtig gesichert sind.
- Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere beim Manövrieren schwerer Lasten.
- Sicherstellen, dass der Etagenwagen nicht über die maximale Tragfähigkeit von 250 kg überlastet wird.
- Beim Transport von schweren oder sperrigen Gütern ist ein fester Untergrund erforderlich und die Bremsen müssen betätigt sein.
- Richtige Verwendung der EasySTOP-Lenkrollen beachten, um ungewolltes Wegrollen zu vermeiden.
- Faden- und Fußschutz beachten, um Unfälle zu vermeiden.
- Hohe Traglast von bis zu 250 kg erfordert einen sicherheitsbewussten Umgang beim Transport schwerer Waren.
- Bewegung des Etagenwagens kann Quetschverletzungen verursachen.
- Einsatz auf einer ebenen Fläche, um das Risiko des Umkippens zu vermeiden.
- Rollen mit thermoplastischem Gummi benutzen und Vorsicht auf empfindlichen Böden walten lassen.
- Regelmäßige Überprüfung des EasySTOP-Systems gegen ungewollte Bewegungen.
- Schutz vor Verletzungen durch scharfe Kanten an Stahl- und MDF-Oberflächen gewährleisten.
- Beibehalten der Stabilität bei maximaler Belastung bis zu 250 kg.
- Sicherheitsanforderungen an die Rollen beachten, um Wackeln oder Umkippen zu vermeiden.
- Rollen nur auf ebenen Flächen einsetzen, um Sturzgefahr zu minimieren.
- Vermeidung der Überladung der Regale, um strukturelle Integrität zu gewährleisten.
- Verwendung von Schutzhandschuhen empfohlen, um Verletzungen während des Transports zu vermeiden.
- Keine Nutzung beschädigter oder defekter Teile, um Unfälle zu vermeiden.
- Vor der Verwendung sicherstellen, dass der Etagenwagen auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Sicherstellen, dass keine Personen oder Tiere sich im Gefahrenbereich beim Transport befinden.
- Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigungen der Rollen und Platten.
- Nutzung ausschließen, wenn der Etagenwagen beschädigt ist.
- Lenkrollen müssen in der Bremse aktiviert sein, wenn der Wagen abgestellt wird.