

Produktsicherheitsinformationen

Etagenwagen hoch 850x500, 1000x600, 1000x700, 1200x800 Blau Drahtgitter-Etagenwagen, durchbrochen

Hersteller/Verantwortliche Person: CORDES GmbH & Co. KG, Weißenfelder Straße 1, 21698 Harsefeld, Deutschland
E-Mail: info@cordes.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 121599, 121598, 121597, 121596

Sicherheitshinweise:

- Maximale Traglast beachten: 500 kg nicht überschreiten, um Überlastung zu vermeiden.
- Maximale Tragkraft beachten: 400 kg nicht überschreiten, um Überlastung zu vermeiden.
- Inhalt beim Transport sichern, um ein Herunterfallen und Unfälle zu vermeiden. Verwenden Sie zur Sicherheit Gurte.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Etagenwagen auf einer ebenen Fläche steht und vermeiden Sie den Einsatz auf unebenem Terrain oder bei Steigungen, um Umkippen zu verhindern.
- Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine Körperteile zwischen beweglichen Teilen oder im Bereich der Rollen geraten.
- Bei der Verwendung von zwei Lenkrollen mit EasySTOP darauf achten, dass diese Funktion aktiv ist, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
- Kinder von der Verwendung fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Faden- und Fußschutz beachten, um Verletzungen zu verhindern.
- Für den Transport schwerer Güter geeignete Hebe- und Transporttechniken anwenden. Verwenden Sie beim Bewegen schwerer Lasten zwei Personen.
- Vor Nutzung sicherstellen, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Achten Sie darauf, dass kleine Gegenstände nicht mit dem Wagen transportiert werden, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Beachten Sie, dass der Abstand zwischen den Gitterdrähten 120 mm beträgt, um zu verhindern, dass kleine Gegenstände hindurch fallen.
- Regelmäßig den Zustand der Rollen und die Gesamtstruktur des Wagens auf Abnutzung und Beschädigungen überprüfen. Die Gitterwände sollten ebenfalls regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Etagenwagen nur mit intakten Bremsen, um das Wegrollen zu verhindern.
- Gefahren bestehen durch unsachgemäßen Gebrauch oder Überbeladung.