

Informations sur la sécurité du produit

Barrière de parking

Fabricant/Personne de contact : Autasi GmbH, Viehwesen 18, 70327 Stuttgart, Deutschland
e-Mail : info@autasi.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39127, 38999, 38523, 38522

Instructions de sécurité:

- Attention : les arêtes vives peuvent provoquer des blessures. Porter des gants de protection appropriés lors du montage et s'assurer que toutes les arêtes vives ne présentent aucun risque.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Assurez-vous que les enfants n'ont pas accès aux éléments de fixation.
- Recommander une inspection régulière pour détecter les dommages afin d'assurer la stabilité. Faire attention à l'abrasion et à la corrosion des matériaux.
- Respecter les mesures de sécurité lors de l'installation afin d'éviter tout renversement. S'assurer que le montage est stable afin d'éviter le basculement de l'arceau de stationnement.
- En cas de conditions météorologiques extrêmes (p. ex. tempête, gel), faire attention au produit afin d'éviter tout dommage.
- S'assurer que l'arceau de stationnement est stable et bien ancré dans le sol afin d'éviter les blessures. Utiliser des types de chevilles appropriés en fonction du sol.
- Joindre les instructions pour une installation et une utilisation sûres de l'arceau de stationnement. Fournir des instructions sur la manière de manipuler correctement l'antivol, le cas échéant, afin d'éviter tout dommage.
- Apposer les avertissements correspondants au cas où l'arceau de stationnement est monté à proximité de zones de circulation.
- prévenir les dommages causés par le vandalisme, par exemple en prenant des mesures de sécurité supplémentaires
- Attention : respecter les consignes de sécurité et installer le produit conformément aux instructions.
- Éviter les blessures : N'utilisez pas le produit de manière incorrecte ou en dehors de l'utilisation prévue.
- Caractéristiques de sécurité : Surface réfléchissante pour améliorer la visibilité.
- Remarque sur le poids : en raison de son poids (12,5 kg), une manipulation et un montage corrects sont nécessaires.