

Informations sur la sécurité du produit

Ruban de marquage au sol, film autocollant

Fabricant/Personne de contact : ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, 73054 Eislingen/Fils, Deutschland

e-Mail : info@itwindustrialsolutions.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 74913, 74912, 74911, 74910, 74909, 74908, 74907, 74906, 74905, 74904, 74903, 74902, 74901, 74900

Instructions de sécurité:

- Attention au risque de glissade : le produit pourrait devenir glissant s'il est mouillé.
- Destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur pourrait nuire à la durabilité.
- Ne pas utiliser à proximité d'un feu ou d'une chaleur extrême, car le matériau est inflammable.
- Ne pas utiliser sur des structures porteuses ou dans des zones de sécurité qui pourraient éventuellement provoquer des accidents.
- Ne pas utiliser directement sur des surfaces ouvertes à proximité d'aliments, produit non adapté au contact direct avec les aliments.
- Lors du traitement et de l'application, il convient de respecter les instructions du fabricant.
- Ne convient pas à une utilisation dans des zones soumises à des températures extrêmes ou à des influences chimiques, respecter l'utilisation de la limite de température de 0°C à 40°C.
- La température d'application doit être comprise entre 0 °C et 40 °C. En cas de dépassement, le produit peut se déformer.
- Lors du retrait du film, veiller à ne laisser aucun résidu afin d'éviter tout risque de glissade.
- Avant l'application, vérifiez l'adhérence sur différentes surfaces afin de garantir une utilisation sûre.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques qui pourraient nuire à la capacité de collage du film.
- L'eau peut réduire le pouvoir adhésif ; ne pas exposer le film à un contact permanent avec l'eau.
- Ce film n'est pas conçu pour un contact permanent avec l'eau, une utilisation à long terme dans des environnements humides peut réduire l'adhérence.
- Le film autocollant doit être appliqué sur des surfaces propres et sèches afin d'assurer une adhérence optimale.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, respecter les limites de température : Température d'application de 0° C à 40° C.
- Pour le stockage du produit, la température de stockage doit être comprise entre -10° C et 25° C. Ne pas dépasser les températures de stockage recommandées.
- Ne pas utiliser dans des zones où il y a un contact direct avec de l'eau ou des solvants.
- Utilisez le produit uniquement dans les plages de température recommandées (0° C à 40° C).
- Peut endommager la surface si elle n'est pas manipulée correctement.
- Risque d'étouffement : les petites pièces peuvent se détacher ou être confondues avec des aliments.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - risque possible d'étouffement dû aux petites pièces.